

Inserto antirumore

Istruzioni per un uso corretto del prodotto

Temperatura per la preparazione tra ca. +10°C fino a +30°C

1. Togliere il chiusino dall'anello di contenimento.
2. Ripulire il perimetro del chiusino e dell'anello di contenimento chiusino dallo sporco.
3. Spalmare il contenuto della camera 1 sull'anello di contenimento chiusino e sul perimetro laterale del chiusino mediante l'uso di uno straccio. Lasciare reagire il tutto.

Kammer 1 - Camera 1 ca. 30gr.

4. Togliere la graffa di separazione rossa tra la camera 2 e la camera 3.
5. Mescolare bene a mano I due componenti delle camere per ca. 30 sec.

Kammer 2 - Camera 2 ca. 100gr.

Kammer 3 - Camera 3 ca. 300gr.

6. Tagliare un angolo del sacchetto con una forbice (lunghezza taglio ca. 1cm.). Distribuire il composto (per uno spessore abbondante) direttamente su tutto il perimetro dell'anello di contenimento chiusino (zona angolo interno).
7. Inserire immediatamente il chiusino nell'apposito anello di contenimento prima che il composto inizi ad indurire.

FINITO ! Dopo alcuni minuti, il chiusino risulta nuovamente carrabile.

Xn

Dannoso per la salute

Contiene Isocyanate: Osservare le disposizioni del produttore.

Informazioni sui pericoli: Nuoce alla salute se inalato. Irritante per gli occhi, organi della respirazione e per la pelle. Sensibilizzazione attraverso inalazione e contatto della pelle.

Consigli per la sicurezza: Non inalare I vapori. Durante l'applicazione usare guanti e abbigliamento di protezione. Nel caso di incidenti o malessere, chiamare un medico (se possibile mostrare l'etichetta).

Il prodotto può essere smaltito come **immondizia domestica** e depositato alla **discarica** tradizionale.

Beck-Italien OHG

Beck-Italia S.N.C.

Via Pusteria 1
39030 Chienes (BZ)

Fon: +39 0474 712 818

Fax: +39 0474 712 817

www.beck-kanal.it

info@beck-kanal.it

Inserto antirumore

Istruzioni per un uso corretto del prodotto

Temperatura per la preparazione tra ca. +10°C fino a +30°C

8. Togliere il chiusino dall'anello di contenimento.
9. Ripulire il perimetro del chiusino e dell'anello di contenimento chiusino dallo sporco.
10. Spalmare il contenuto della camera 1 sull'anello di contenimento chiusino e sul perimetro laterale del chiusino mediante l'uso di uno straccio. Lasciare reagire il tutto.

Kammer 1 - Camera 1 ca. 30gr.

11. Togliere la graffa di separazione rossa tra la camera 2 e la camera 3.
12. Mescolare bene a mano I due componenti delle camere per ca. 30 sec.

Kammer 2 - Camera 2 ca. 100gr.

Kammer 3 - Camera 3 ca. 300gr.

13. Tagliare un angolo del sacchetto con una forbice (lunghezza taglio ca. 1cm.). Distribuire il composto (per uno spessore abbondante) direttamente su tutto il perimetro dell'anello di contenimento chiusino (zona angolo interno).
14. Inserire immediatamente il chiusino nell'apposito anello di contenimento prima che il composto inizi ad indurire.

FINITO ! Dopo alcuni minuti, il chiusino risulta nuovamente carrabile.

Xn

Dannoso per la salute

Contiene Isocyanate: Osservare le disposizioni del produttore.

Informazioni sui pericoli: Nuoce alla salute se inalato. Irritante per gli occhi, organi della respirazione e per la pelle. Sensibilizzazione attraverso inalazione e contatto della pelle.

Consigli per la sicurezza: Non inalare I vapori. Durante l'applicazione usare guanti e abbigliamento di protezione. Nel caso di incidenti o malessere, chiamare un medico (se possibile mostrare l'etichetta).

Il prodotto può essere smaltito come **immondizia domestica** e depositato alla **discarica** tradizionale.

Beck-Italien OHG

Beck-Italia S.N.C.

Via Pusteria 1
39030 Chienes (BZ)

Fon: +39 0474 712 818

Fax: +39 0474 712 817

www.beck-kanal.it

info@beck-kanal.it